


ENTRETIEN DES VOILETS ROULANTS



« Le respect des conditions d'utilisation ainsi que l'entretien régulier de tout store ou fermeture est une nécessité pour assurer la durabilité d'aspect, son fonctionnement et sa pérennité. »

Extrait du DTU 34.4 P1-1

L'ENTRETIEN, C'EST FACILE !



► Éponge non abrasive



► Eau tiède



► Rinçage à l'eau claire sans additif



► Essuyage avec chiffon doux et absorbant

QUELLE FRÉQUENCE ?

Au moins 1 fois par an.

PRÉCAUTION D'EMPLOI

En cas de vent fort, le volet doit être complètement fermé ou complètement ouvert.

Le mouvement du tablier ne doit jamais être gêné ou bloqué (action de retenue ou présence d'objet sur le trajet).

Ne jamais utiliser de jet d'eau ou de nettoyeur haute pression, en particulier sur les coffres et les parties motorisées.

Les coffres PVC ne doivent pas être nettoyés avec des poudres à récurer ou du diluant.

ENTRETIEN DES AUTRES PIÈCES

- Lubrifier avec une graisse sèche au silicone les pièces mécaniques.
- Désobstruer les **orifices de drainage** permettant l'écoulement des eaux.
- Remplacer les **piles de télécommandes** en cas d'usure.

⚠ ATTENTION !

Toujours couper l'alimentation électrique avant le nettoyage.